



ENGINE TREATMENT

SÄKERHET - PRESTANDA - EKONOMI

REKOMENDERAD FÖR BENSIN OCH DIESEL DRIVNA MOTORER

Prolong Engine Treatment är formulerad med Prolongs avancerade AFMT™-teknologi för att behandla metallytor i både bensin- och dieselmotorer. När motorolja pumpas genom motorn interagerar Prolong Engine Treatment-molekyler med alla metallytor och binder sig kemiskt för att skapa ett skyddande lager som minskar skadlig friktion och värme. Temperatursänkning är särskilt viktig i dagens motorer som tenderar att gå varmare. Prolong Engine Treatment är särskilt effektivt under extrema tryckförhållanden, just i de områden av din motor där hård metall-mot-metall-kontakt pressar motoroljan ut och bort. Prolong Engine Treatment fäster på metallytor i motorn, vilket innebär att Prolong arbetar för att skydda din motor även när motoroljan ännu inte cirkulerar fullt ut.

Till skillnad från andra motorbehandlingar på marknaden innehåller Prolong Engine Treatment inga fasta partiklar som PTFE-hartser, "mols", zink, koppar eller grafit. Det finns helt enkelt ingen annan produkt som fungerar lika bra som Prolong för att minska friktion och värme i ditt fordonsmotor.

Är kompatibel med alla Mineral eller Syntetiska Oljor.



Innehåller inte Saltsyra (väteklorid) eller andra skadliga lösningsmedel. Det är icke-frätande, Prolong innehåller inga fasta partiklar som PTFE hartser Molybdendisulfid, Bly (Teflon) Mollys, Zink, Koppar, Plast, Grafit eller några andra fasta ämnen som kan skada motorer eller utrustning. Det frigör inte saltsyra (HCl)



0,960 liter



3,9 liter

FÖRDELAR I BENSIN OCH DIESELMOTORER:

- Minskar friktion och värmeutveckling i både bensin-och dieselmotorer.
- Prolong skyddar motorn i händelse av olje-eller kylmedelförlust.
- Prolongs antioxidanter bromsar oljans oxidering, och nerbrytning. Dessutom hålls oljan renare genom att färre mikroskopiska slitpartiklar bildas.
- Prolong stabiliserar viskositeten. Bidrar till att upprätthålla oljans viskositet i varmt och kallt väder.
- Dämpar motorljud. Med sin extra smörjfunktion minskar Prolong motorens ljudnivå.
- Minskar slitaget vid kallstart och körning med låg motortemperatur.
- Hjälper till att återställa motorns effektivitet för att optimera bränsleekonomin.
- För både nya och äldre fordon med långa körsträcka.

ATT ANVÄNDA PRODUKTEN:

Blanda 10% till den totala volymen olja för bensinmotorer och dieselmotorer. För maximalt resultat i stora volymmotorer under tung belastning, använd 15% till den totala volymen olja.

GRUNDLÄGGANDE EGENSKAPER:

EGENSKAPER	ENGINE TREATMENT
Densitet @	60 ° F / 15,6 ° C 01:07
Extrakt faktor	cSt @ 100 ° C 4,90
Det totala bastalet	9,8
Kopparkorrosion	D 130 1a
Tändpunkt	PMCC FD-93 122 ° C
Genomförande Styrka	F D877 22,1 kV
Flow Point	F D 97 -21 ° C
Maximal arbetstemperatur	170 ° C

Enligt Laboratorietest på SINTEF (STF18F87013) framkom att med Prolong:

Minskar friktionen med: 18,9%, temperaturen minskar med 38,7% och slitaget minskar med 78,8%. SINTEF är Skandinavien största oberoende forskningsorganisation. SINTEF rapporten finns på vår hemsida.

