

OIL STABILIZER REKOMENDERAD FÖR BENSIN- OCH DIESEL MOTORER

Inget fungerar bättre än Prolong Oil Stabilizer, berikade med Prolong's avancerad smörjteknik för att lösa smörjningsrelaterade problem. Prolong Oil Stabilizer ger äldre motorer nytt liv.

Andra olje stabilisatorer på marknaden innehåller inte de nödvändiga tillsatser som tillhandahålls av dagens motorolja, såsom antioxidanter. När dessa oljestabiliserings produkter fylls på i stället för motorolja, går motorn miste om 20-25% av dessa viktiga tillsatser. Formuleringen av Prolong Oil Stabilizer inkluderar Prolong's AFMT™ (Anti-Friction Metal Treatment) avancerad teknik samt viktiga tillsatser för att få fram komplett formulerad olja stabilisator produkt och som skiljer sig från de andra konkurrenterna. Det är bara att jämföra skillnaden ...

ÖVERLÄGSEN ANDRA PRODUKTER

	ANDRA OLJESTABILISATORER	PROLONG OIL STABILIZER
TACKINESS AGENT	X	X
VISCOSITY MODIFIER	X	X
ANTI-WEAR AGENT		X
ANTIOXIDANT		X
EXTREME PRESSURE AGENT		X
LUBRICITY STABILIZER		X
ANTI-SCUFF AGENT		X
DETERGENT INHIBITOR		X
SEAL CONDITIONER		X
METAL TREATMENT		X

VARFÖR PROLONG OIL STABILIZER?

Om motorn har börjad ryka. Bränna eller läcka olja. Knacka och tappa kraft. Då behövs ökad skydd. Prolong Oil Stabilizer har ingen motsvarighet på marknaden.



TEKNISKA FÖRDELAR I BENSIN- OCH DIESELMOTORER

- Icke frätande antioxidant formel.
- Påverkar inte motorgarantier.
- Effektiv för både Bensin och Dieselmotorer.
- Kompatibel med alla Mineral och Syntetiska oljor.
- Hjälper till att förhindra slam och avlagringar som bildas i motorn.
- Skyddar motorn vid start i kallt eller varmt väder.
- Förlänger motorns livslängd.

FÖRDELAR I BENSIN- OCH DIESELMOTORER

- Minskar Friktion Och Värme
- Förlänger Oljans Livslängd
- Stabiliserar Viskositet
- Kallstart Protektion
- Minskar Oljeläckage
- Minskar Oljebränning
- Eliminera Motorljud
- Minskar Avgasrök
- Ökar Kompressionen

ATT ANVÄNDA PRODUKTEN

Prolong Oil Stabilizer kan blandas i motorolja när som helst eller vid nästa oljebyte. Följ alltid tillverkarens instruktioner om servicintervaller.

Blandning:

- Vanliga bensinmotorer - Använd 20% (1 Liter olje Stabilizer 4 Liter olja..)
- För hårt slitna motorer, använd 40% (2 Liter. olja Stabilizer med 3 Liter. Olja.)
- Dieselmotorer (kommersiella, industriella, gård, och marin) - 20% av volymen.
- Endast manuella transmissioner, differentier och växellådor - 20% i volym.
- Motorcyklar, kompressorer, gräsklippare, etc. - 20% i volym.

Prolong innehåller inte lösningsmedel och inga fasta partiklar.

Prolong Innehåller inga salter och den frigör inte saltsyra (HCl) (väteklorid) Prolong innehåller inte några lösningsmedel. Det är icke- frätande, Prolong innehåller inga fasta partiklar som PTFE (Teflon) Molybdendisulfid, Bly, Mollys, Zink, Koppar, Plast, Grafit eller några andra fasta ämnen som kan skada motorer eller utrustning.

GRUNDLÄGGANDE EGENSKAPER:

TEST	OIL STABILIZER
Flash Point (TTC)	PMCC FD-93 435°F
Copper Strip Corrosion	(ASTM D 130) 1a (Best Rating)
Densitet	@ 60°F / 15,6°C 0,93
Flow Point	F D-97 - 15°C
Max Arbetstemperatur	170°C